

Πίνακας Χαρακτηριστικών

- 1 Μεταλλικός σκελετός από γαλβανισμένο δομικό χάλυβα G 550 C90 και C150 βάσει στατικής μελέτης.
- 2 Μόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με φυσικό ορυκτοβάμβακα της Knauf πέντε εκ.
- 3 Εξωτερική επένδυση τοιχοποιίας με OSB κατηγορίας 3 πάχους 10 χιλ. μόνωση με EPS 80 πάχους πέντε εκ. επίχρισμα με αντιαλκαλικό πλέγμα, αδιάβροχο τσιμεντοειδές και αδιάβροχο σιλικονούχο θερμοσοβά λευκό ή έγχρωμο.
- 4 Εσωτερική επένδυση με γυψοσανίδα και OSB 8 χιλ. και μόνωση εσωτερικής τοιχοποιίας με φυσικό ορυκτοβάμβακα της Knauf πέντε εκατοστών.
- 5 Εξωτερικά κουφώματα επάλληλα λευκά αλουμινίου θερμοδιακοπής με ενεργειακά διπλά τζάμια ή PVC με ρολά, παράθυρο ή μπαλκονόπορτα σε κάθε δωμάτιο μπαλκονόπορτα στο καθιστικό, παράθυρο πάνω από το νεροχύτη της κουζίνας και παράθυρο στο WC. Όλα τα κουφώματα έχουν σήτες.
- 6 Μάρμαρα Καβάλας σε κάθε παράθυρο, πόρτα και μπαλκονόπορτα.
- 7 Πόρτα εισόδου αλουμινίου λευκή με περιμετρικό κλείδωμα ασφαλείας.
- 8 Ντουλάπια κουζίνας με έγχρωμο πορτάκι μελαμίνη.
- 9 Επένδυση μπάνιου με κεραμικά πλακίδια, ντουζιέρα ή μπανιέρα, λεκάνη, νιπτήρα.
- 10 Δάπεδο με πλακάκια.
- 11 Πόρτες εσωτερικές laminate.
- 12 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, (3 πρίζες σε κάθε υπνοδωμάτιο , 1
- 13 Εγκατάσταση καλωδίωσης τηλεόρασης και τηλεφώνου σε κάθε υπνοδωμάτιο και στο καθιστικό.
- 14 Υδραυλική εγκατάσταση με πίνακα νερού.
- 15 Εσωτερικοί χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα.